

CAMERA WIFI BULLET IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, DA ESTERNO DI 4 MEGAPIXELS



WiFi ONVIF 4MP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Camera WiFi bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 4 Megapixels
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264//MJPEG
- CMOS 1/3" da 4MP
- Stream Dual
- Filtro meccanico
- 0,028 lux
- Ottica fissa di 2,8 mm (100°)
- OSD, AGC, 3D-DNR, BLC, WDR digital, privacy mask, ROI
- Incorpora microfono
- Slot MicroSD/SDHC/SDXC
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC



CARATTERISTICHE

- Sensore CMOS 1/3" di 4 megapixels
- Risoluzione 2560x1440 a 20 ips
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Connettività WiFi
- Compressione di video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Riduzione digitale del rumore 3D
- Incorpora microfono (suono mono)
- Grado di protezione IP66

SPECIFICHE

- Sensore CMOS 1/3" da 4 megapixels
- Risoluzione digitale: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), etc.
- Formato di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Stream principale: 4MP (20 ips), 3MP, 1080P, 720P (25 ips)
- Stream secondario: 640x480, 640x360, 320x240 (25 ips)
- Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile
- Illuminazione infrarossi: 30 metri
- Illuminazione minima: 0,028 lux F2.0 color / 0 lux IR On
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Angolo di visione di 100°H, 55°V e 117°D
- Controllo automatico del guadagno
- Compensazione di controllo luce
- WDR digital
- Riduzione digitale del rumore 3D
- Privacy mask, specchio, logo digitale
- 1 zona ROI in stream principale
- Regolazione di luminosità, saturazione, contrasto e nitidezza attraverso del software cliente e navigatore web
- Incorpora microfono con suono mono
- Pulsante di reset
- Slot per schede MicroSD/SDHC/SDXC di fino a 128GB (scheda non inclusa)
- Interfaccia di rete: RJ45 (10/100M) autoadattativo
- Protocolli di rete: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Incorpora WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz con sicurezza WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA-PSK2 y WPS
- Portata WiFi di fino a 50 metri in campo aperto senza ostacoli
- Compatibile con ONVIF (Profile S/G), ISAPI
- Connessione Plug&Play con NVR NEXTGEN
- Compatibile con DDNS DEMES
- Grado di protezione IP66
- Alimentazione: 12V CC, max 6W

- Temperatura di funzionamento di 30°C ~ +60°C
- Umidità: <95%, senza condensazione
- Carcassa di plastica e metallo
- Dimensioni: 69,7 (Lar) x 67,9 (Al) x 171,4 (L) mm
- Peso: 372 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotazione)
- L'alimentatore si vende per separato